




VALVULA DE RETENCION TIPO CLAPETA SERIE 2500 – PN 420

CLASS 2500 SWING CHECK VALVE – PN 420

Válvula de RETENCION TIPO CLAPETA, acero carbono, fundido, ASTM A216 Gr.WCB, extremos bridados. Bonete abulonado, Asiento renovable. Montaje API 600 Trim 1.

SWING CHECK valve, cast carbon steel, ASTM A216 Gr.WCB, flanged ends. Bolted bonnet, Renewable seat ring. Trim API 600 1.



lt.	Descripción	Material estándar	lt.	Description
01	Cuerpo	ASTM A 216 Gr.WCB	01	Body
04	Asiento	ASTM A 216 Gr.WCB + 13%Cr.	04	Seat ring
12	Palanca	ASTM A 216 Gr.WCB	12	Hinge or disc carrier
21	Junta	Graphite / Stainless steel	21	Gasket
23	Espárrago cuerpo-bonete	ASTM A 193 Gr.B7	23	Body-bonnet stub
33	Tuerca cuerpo-bonete	ASTM A 194 Gr.2H	33	Body-bonnet nut
72	Bonete	ASTM A 216 Gr.WCB	72	Bonnet
75	Disco	ASTM A 216 Gr.WCB + 13%Cr.	75	Disc
76	Tuerca bloqueo disco	ASTM A276 Gr.316	76	Disc lock-nut
77	Espina de bloqueo	ASTM A276 Gr.316	77	Pin
78	Eje	ASTM A276 Gr.410	78	Axis
79	Tapón bloqueo eje	ASTM A 105	79	Bumper plug

SERIE 2500 - PN 420						
CLASS 2500 - PN 420						
Medida Nominal		RF	BW	Altura	Diámetro	Peso
Nominal Size		ASME B16.10	ASME B16.10	Height	ASME B16.5	Weight RF
Inch	DN (mm)	A	A ₁	B	D	kg.
2"	50	450,8	450,8	280,0	235,0	113,0
2 1/2"	65	508,0	508,0	304,0	266,7	163,0
3"	80	577,8	577,8	330,0	304,8	249,0
4"	100	673,1	673,1	356,0	355,6	354,0
6"	150	914,4	914,4	460,0	482,6	908,0
8"	200	1022,3	1022,3	530,0	552,5	1630,0
10"	250	1270,0	1270,0	585,0	673,1	2360,0
12"	300	1422,4	1422,4	685,0	762,0	3400,0

